



ЗАО «ГК «Электрошит»-ТМ Самара»

Дирекция по продажам ЭА. Тел. (8462) 78-41-12, 76-39-19. Факс 763-963.

Опросный лист

по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВН-СЭЩ-П(Э)-35 производства
ЗАО «ГК «Электрошит»-ТМ Самара»

1 Заказчик _____
наименование предприятия

2 Тип выключателя (здесь и далее нужно отметить любым знаком):	3 Номинальное напряжение:	3.1 Номинальный ток:	4 Ток отключения:
ВВН-СЭЩ-Э (электромагнитный привод) _____	35(27) кВ _____	1000 А _____	25 кА _____
ВВН-СЭЩ-П (пружинно-моторный привод) _____		1600 А _____	31,5 кА _____

5 Изоляция полюса: эпоксидная _____
кремнийорганическая _____

Исполнение выключателя: 1** 2 3 полюсного исполнения

6 Количество выключателей _____ шт.

7 Тип заменяемого выключателя _____

8 Напряжение питания привода:

8.1 Шин питания (двигателя заводки)

8.2 Шин управления привода

- переменный ток*	- постоянный ток	- переменный ток*	- постоянный ток
120 В _____	110 В _____	120 В _____	110 В _____
230 В _____	220 В _____	230 В _____	220 В _____

9 Дополнительно, по желанию заказчика, для выключателей с питанием от оперативного переменного тока, выключатель может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными параметрами:

- ток срабатывания расцепителя
максимального тока

3 А _____
5 А _____

- напряжение питания расцепителя
от независимого источника

= 220 В _____
~ 100 В _____
~ 120 В _____
~ 230 В _____

10 Межполюсное расстояние выключателя – 600 мм.

11 Доставка: самовывоз _____
доставка поставщика _____

* - Только для исполнений с пружинно-моторным приводом

** - Только с пружинно-моторным приводом

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

Дата _____

Подпись _____